

# ***ISOLATION ACOUSTIQUE AVEC JUMBOMOUSSE***

Jumbo mousse est une mousse de polyéthylène extrudée non réticulée, résiliente, de couleur blanche.

Production sans CFC ni HCFC.

## TECHNIQUE :

*Jumbomousse* est appliqué comme sous-couche pour la réalisation de chapes flottantes.


## PRINCIPE DE POSE :

- Veiller à dépoussiérer et à supprimer toute aspérité susceptible de perforer la mousse.
- Dérouler les lés en ayant soin de les faire chevaucher d'environ 80 mm.
- Afin de désolidariser les chapes des parois verticales, huisseries canalisations... Utiliser des bandes de jumbomousse ou jumbo plinthe.

## AVANTAGES :

- Améliore l'isolation phonique aux bruits d'impact.
- Assure le complément d'isolation thermique.
- Léger, souple et facilement maniable sur chantier.
- Insensible au vieillissement.
- Résiste aux moisissures et insectes.
- Economique.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

	<b>Jumbomousse doublé</b>	<b>Jumbomousse doublé haute densité</b>
Epaisseur	5 mm	5 mm
Longueur	65 m	65 m
Largeur	1.2 m	1 m
Densité	43 Kg/m <sup>3</sup>	66 Kg/m <sup>3</sup>
Indice d'affaiblissement acoustique	$\Delta L = 17 \text{ dB}$ 	$\Delta L = 20 \text{ dB}$

.....

## **POLYJUMBO S.A**

**Tunis Siège :** 32, Av Dar Fadhal 2036 La Soukra Tél. : (+216) 71 765 963 Fax : (+216) 71 759 976

**Sfax :** Route de Gabès, km 3,5 Tél. : (+216) 74 453 230 Fax : (+216) 74 453 210

**Sousse :** Route Olympique Oued Ghénim Tél./Fax : (+216) 73 331 622

web site : [www.groupe-polycoq.com](http://www.groupe-polycoq.com) e-mail : [info@groupe-polycoq.com](mailto:info@groupe-polycoq.com)

