



DESMOTHIX - ADDITIF POUR L'APPLICATION DE LA MEMBRANE DE POLYURÉTHANE DESMOPOL

DESMOTHIX est un épaississant polymère, il a été spécialement développé comme additif liquide pour la membrane polyuréthane DESMOPOL/DESMOPOL CB pour lui donner une caractéristique thixotropique. Ses destinations seront les surfaces verticales ou inclinées.

UTILISATIONS

- Additif liquide pour la membrane polyuréthane DESMOPOL/DESMOPOL CB, pour l'application sur des surfaces verticales ou inclinées.

REMARQUE: consulter notre service technique sur l'application sur des autres supports ou de situations

consommation	1 l maximum pour 25 kg DESMOPOL/DESMOPOL CB
densité à 25°C	0,9 g/cm ³



MÉTHODE D'APPLICATION

- Ajouter DESMOTHIX dans la proportion définie (maximum 1 litre par 25 kg de DESMOPOL/DESMOPOL CB) dans la membrane liquide,
- mélanger en continu jusqu'à avoir qu'un produit homogène,
- appliquer le mélange avec rouleau à poil court,
- si la température ambiante est inférieure à 5°C, chauffer le, avant le mélange avec DESMOPOL.

DURÉE DE VIE

12 mois à une température de 5 °C à 25 °C, toujours conserver dans un endroit sec.

CONDITIONNEMENT

Réceptacle de 1L.

SÉCURITÉ



Il est nécessaire de suivre les recommandations de sécurité durant le processus d'utilisation et de mise en œuvre ainsi qu'en pré et post application.

- protection respiratoire: il faut utiliser une adduction d'air approuvé lorsqu'on fait une application en projection.
- protection de la peau: Utiliser des gants en caoutchouc. Enlever les immédiatement après la contamination. Utiliser des vêtements de protection propres, couvrant tout le corps. Bien se laver avec de l'eau et du savon après le travail et avant de manger, boire ou fumer. On devra utiliser des vêtements propres, qui devront être nettoyés s'ils sont souillés.
- yeux (visage) : Lunettes de sécurité pour éviter les éclaboussures.
- déchets: la génération de déchets doit être évitée ou minimisée. Stocker, identifier ou Incinérer sous des conditions contrôlées, conformément aux lois et réglementations locales et nationales.

En tout cas, consulter la fiche de données de sécurité du produit sous demande.

DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS	VALEURS
Densité à 23 °C ISO 1675	± 0,9 g/cm ³
Contenu en solides ISO 1768	± 26%
Couleur	jaune
Vscosité à 23 °C ISO 2555	20-50 cps

Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les clients pour déterminer si nos produits sont adaptés à leurs applications. Nos produits sont uniquement destinés à la vente aux clients industriels et commerciaux. Le client assume l'entière responsabilité du contrôle de la qualité, des tests et d'adéquation des produits, en fonction de l'utilisation envisagée.

Nous garantissons que nos produits sont conformes à nos spécifications écrites relatives aux composants liquides. Nous n'offrons aucune autre garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, de fait ou de loi, y compris toutes garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Notre responsabilité totale et le recours au remplacement, exclusivement, d'un produit non-conforme avéré, n'engagera en aucun cas notre responsabilité de tout autre dommage. Bien que les descriptions, les conceptions, les données et les informations contenues dans ce document soient présentées de bonne foi et considérées comme étant exactes, elles sont fournies à titre indicatif. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter le traitement ou l'application ou l'utilisation, Tecnopol Sistemas S.L recommande au lecteur, de faire des tests pour déterminer l'adéquation d'un produit pour un usage particulier avant l'utilisation.

Aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée pour les produits décrits ou les conceptions, caractéristiques ou informations présentées, ou que les produits, les conceptions, les caractéristiques ou les informations peuvent être poursuivis en justice portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. Les descriptions, informations, caractéristiques ou conceptions fournies ne peuvent en aucun cas être considérées comme faisant partie des conditions générales de vente de Tecnopol Sistemas S.L. En outre, les descriptions, les conceptions, les données et les informations fournies par Tecnopol Sistemas SL ci-dessous sont fournies gratuitement et Tecnopol Sistemas SL n'assume aucune obligation, ni responsabilité quant aux résultats obtenus. Ces informations étant données et acceptées aux risques du lecteur.

Toutes les caractéristiques fournies se réfèrent à la production standard, utilisant des tolérances des tests de fabrication. L'utilisateur du produit, et non Tecnopol Sistemas S.L, est responsable de la détermination de l'adéquation et de la compatibilité de nos produits pour l'usage auquel il est destiné.

La responsabilité de Tecnopol Sistemas et de ses filiales pour toutes les réclamations est limitée au prix d'achat du matériel. Les produits peuvent être toxiques et nécessitent des précautions spéciales lors de la manipulation. L'utilisateur doit obtenir des informations détaillées sur la toxicité, ainsi que sur les procédures d'expédition, de manipulation et de stockage, et se conformer à toutes les normes de sécurité et environnementales applicables. (in any case, in the law, It's mean we have to send the TDS at all customer) Aucune liberté de brevets ou d'autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle n'est accordée ou à déduire.

